

Informationen und Montage – Bienenautomat®

Benötigtes Werkzeug:

8mm-Inbus-Schlüssel (8er Sechskant-Schlüssel) -> Für das Gehäuse / Bei manchen Modellen 6er Breiten Schlitz-Schraubendreher -> Für die Automaten

Schritt 1: Schloss entfernen / aufschrauben

Mit einem der beigelegten Schlüssel öffnen Sie das Gehäuseschloss (nach links drehen), welches Sie im Anschluss komplett entnehmen. Darunter liegt nun die Schraube zum Öffnen des Gehäuses frei. Hierfür benötigen Sie einen langen Sechskant als 8er (oder ggf. 6er).



Empfehlung: Zur Sicherheit nochmal 1-2 Schlüssel für das Gehäuseschloss nachmachen lassen.

Schritt 2: Deckel/Frontblende öffnen

Aufgrund der Neubeschichtung des Gehäuses und den vielen Jahren auf der Straße kann vorkommen, dass die Gehäuse bei den ersten Malen etwas klemmen. Hier müssen Sie ggf. mal etwas „ruckartiger“ am Anfang ziehen. Sie öffnen den Deckel an der unten Kante und „klappen“ ihn nach oben hoch. Um den Deckel/Frontblende ganz zu entfernen müssen Sie ihn im geöffneten, aufgeklappten Zustand etwas nach hinten schieben um so die „Einharkung“ zu lösen.

Wandmontage:

Je nach Modell haben die Gehäuse 6-9 Befestigungspunkte. Wir empfehlen mindestens sechs davon zu verwenden. Idealerweise sollten Unterlegscheiben verwendet werden um den Anpressdruck des Gehäuses an einer Hauswand zu erhöhen.

Bitte verwenden Sie geeignete Marken-Dübel für den jeweiligen Untergrund.

Höhe des Automaten:

Auch wenn dies sehr traurig ist, empfehle ich es, den Automat nicht auf „Kinderhöhe“ aufzuhängen. Hintergrund ist, dass je höher der Automaten hängt, umso schwerer haben es Idioten dagegen zu treten.

Öffnen der Automaten:

Die Brabo-Automaten sind als eine Art Stecksystem miteinander verbunden. Für das Öffnen müssen Sie die Schraube auf dem Deckel mit einem breiten Schlitz-Schraubendreher öffnen. Im Anschluss können Sie ein Teil nach dem anderen nach oben wegziehen, da sie alle an der Mittelstange aufgereiht sind.



Fehlersuche: Es kommen gar keine oder zwei Kapseln gleichzeitig?

Achten Sie drauf, dass der Kapselverteiler richtig steht. Ein Fach muss grundsätzlich vollständig verdeckt sein und die beiden anderen darüber symmetrisch stehen. Optik: „Mickey Maus Ohren“.

Hinweis:

Aus Gründen der Nachhaltigkeit handelt es sich sowohl bei dem Gehäuse als auch bei den Automaten um aufgearbeitete Gebrauchtgeräte. Der Münzprüfer sollte alle 300-400 Kapseln etwas nachgeölt werden z.B. mit WD-40.

Defekt? Vandalismus?

Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf, wenn etwas kaputt gegangen sein sollte. Die meisten Teile habe ich als Ersatz vorrätig oder kann sie kurzfristig bestellen.

Kontakt: kontakt@bienenautomat.de Sebastian Everding